

PURE GLUE DOWN



Régua: 1335 x 213 mm – Caixa: 12 régua (= 3,41 m²) – Palete: 56 caixas (= 191,09 m²)

Régua extra: 1845 x 213 mm – Caixa: 8 régua (= 3,14 m²) – Palete: 56 caixas (= 176,06 m²)

Placa: 615 x 615 mm – Caixa: 8 placas (= 3,03 m²) – Palete: 28 caixas (= 84,72 m²)

Placa: 615 x 307,5 mm – Caixa: 12 placas (= 2,27 m²) – Palete: 56 caixas (= 127,08 m²)

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO		55
Espessura total	EN 428	3,20 mm
Camada de desgaste	EN 429	0,55 mm
Peso total	EN 430	3,6 kg / m ²
Tratamento da superfície		PU
Classificação de uso	EN 685	23 - 33
RESULTADOS DOS TESTES		
Aquecimento sob o piso	EN 12524	adequado - max. 27° (80 °F)
Teste da cadeira com rodas	EN 425	aprovado
Resistência ao fogo	EN 13501-1	Bfl - s1
Resistência química	EN 423	OK
Indentação residual	EN 433	< 0,10 mm
Resistência à derrapagem	DIN 51130 EN 13893	R11 Class DS
Redução de ruído: Ruído de impacto	EN ISO 717-2 (Δ Lw)	7 dB
Reflexão do som de passos	EN ISO 717-2 (Δ Lw)	*** (9,7 sone)
Resistência à luz	ISO 105-B02	> 6
Estabilidade dimensional	EN 434	≤ 0,15%
Antiestático		sim
Garantia para uso residencial		Vitalícia
Garantia para uso comercial		10 anos
Formaldeído	EN 717-1	E1



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, exprimant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



DOP: 450-PU3315-1
Resilient floor covering
EN 10582