

# DECKCOR

## INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO DECK MACIÇO COMPOSITE DECKCOR

1. O barrote deve ser fixado a uma base em betão, ou numa estrutura de suporte com capacidade para manter o barrote bem fixo;
2. O espaço entre as peças, no topo deverá ser, no mínimo, 10mm para peças de 2200mm;
3. O espaço entre os barrotes deverá ser de 300mm nas zonas comerciais e de 350mm nas zonas residenciais de centro a centro. Cada topo das peças de Deck deve ter barrote e fixador independente (o barrote deve ficar na extremidade da peça do deck);
4. O espaço nas extremidades para acabamento deverá ser 20mm. Se terminar junto a uma parede o espaço deverá ser 30mm;
5. Se a 1ª. ou última prancha for aparafusada nas estrias laterais e o parafuso ficar a menos de 30mm da ponta, aconselha-se a realização prévia do orifício com uma máquina de furar;
6. A inclinação do cimento para saída de águas, deverá ser de 1,5mm por ml;
7. As peças também devem ter inclinação para rápido escoamento das águas do seu interior e da parte superior;
8. Os Fixadores a aplicar, deverão ser sempre os nossos em PVC.

SITACO, LDA.

Coruche, 18 de Maio de 2020